

STACJA ŁADOWANIA

POWER[®] EV

seria: BATERIA 2DP



Stacja ładowania wisząca WALBOX podwójna

Rodzaj prądu ładowania	AC 3-fazowy
Ilość punktów ładowania	2
Moc ładowania punktu	22kW
Prąd ładowania punktu	3 x 32A
Napięcie ładowania punktu	400V AC
Złącze	TYP-2
Przekrój przewodu zasilania:	5 x 10 mm ² (dla 32 A)
Wskaźnik pracy na urządzeniu	Listwa LED
Klasa ochronności	IP54
Klasa odporności mechanicznej	IK10
Masa [kg]	15
Wysokość* / Szerokość / Głębokość [mm]	570 / 400 / 200



MODEL

		Basic	Basic RFID	Smart	Smart RFID
Wersja OCPP	1.6J	-	-	+	+
Licznik energii zgodny z MID		-	-	+	+
Obsługa za pomocą kart RFID		-	+	-	+
Zdalne zarządzanie stacją za pomocą panelu admin.		-	-	+	+
Ustalanie cen i rozliczeń stacji		-	-	+	+
System płatności i rozliczeń		-	-	+	+
Integracja z EiPA		-	-	+	+
Wyłącznik główny		+	+	+	+
Zabezpieczenie różnicowoprądowe		+	+	+	+
Zabezpieczenie nadprądowe		+	+	+	+
NR KATALOGOWY dla wersji: 2x gniazdo		32000	32004	32008	32012
NR KATALOGOWY dla wersji: kabel-gniazdo		32001	32005	32009	32013
NR KATALOGOWY dla wersji: gniazdo-kabel		32002	32006	32010	32014
NR KATALOGOWY dla wersji: 2x kabel		32003	32007	32011	32015